

特殊浴槽等更新整備 仕様書

1 規格・数量等 別紙のとおり

2 納品場所 特別養護老人ホームとっさか内の浴室
※撤去・処分する既存物品についても同場所での引渡しとする。

3 納入期限 契約の日から 90 日以内

4 その他

(1) 運搬、納品、既存物品の撤去・処分に係る費用を契約に含む。

(2) 納品場所の詳細(搬入経路、浴室の広さ及び形状、給排水の位置、電気設備、作業導線等の環境)について、必要であれば特別養護老人ホームとっさか(Tel 0254-44-8588)まで連絡の上、現地確認を行うこと。

(3) 落札業者は、納品方法及び納品日について、特別養護老人ホームとっさかと協議・調整を行うこと。

(4) 落札業者は、建物・設備の工事が必要な場合、とっさかと工事業者の双方と連絡を取り合い、納品に当たっては速やかに入浴業務が再開できるよう配慮すること。

(5) 搬入の際は、建築物の床、壁の破損、汚染等の防止に努め、必要部分の保護養生を行うこととし、これに係る費用の一切を契約に含む。

(6) 本仕様にかかる物品は、すべて未使用のものとする。また、納品時に初期不良品が存在した場合には、無償で通常品と交換対応すること。

(7) 納入者の責めに帰すべき事由で発生した建築物等の損傷、変質等の復旧は、納入者の負担とする。

規格・数量等

品 名	規 格	数 量	備 考
介護浴槽 本体	・ 外形寸法は、概ね 2,510(L) × 980(W) × 893 ～ 1,190(H)mm 以下であること。 ・ 浴槽内寸法は、概ね 1,895(L) × 710(W) × 500(D)mm 以上であること。 ・ 介助者が楽に入浴介助ができるよう、浴槽が昇降して入浴できること。 ・ 小柄な介助者が介助し易い縁の高さを考慮して、浴槽周囲のどこから介助しても、浴槽の縁の高さ 950mm 以下、又は、介護者の位置から浴槽中央までの距離が 500mm 以下であること。 ・ 自動給湯及び増し湯の高温給湯を停止する安全装置を装備していること。 ・ 槽内温度が高温だと浴槽上昇しない安全装置を装備していること。 ・ 給湯及び浴槽内の湯温が高温時にデジタル表示部の点滅等で注意を促せること。 ・ 身体の小柄な方の水没事故を防ぐ機能を装備していること。 ・ 入浴者の体格に合わせて最適な入浴位置が選べ、かつ、姿勢を安定させる機能を備えていること。 ・ 担架と浴槽の接触事故を防ぐ為、入浴用担架が所定の位置にセットされなければ、浴槽が昇降しない安全装置が標準装備されていること。 ・ ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」が標準装備されていること。 ・ ハンドシャワー湯温が高温時には警告ランプの点滅等で注意を促せること。 ・ デジタル表示パネルにて入浴時間が表示され安全であること。 ・ 給湯温度計（湯はり/増し湯）と浴槽内温度計を搭載していること。 ・ 浴槽給湯時に、適正水位で給湯を自動停止させる機能を有していること。 ・ 停電時、浴槽を下降できるように、非常用浴槽下降機	1 台	

	- 能を装備していること。 ・給湯、増し湯のミキシングは、電動ミキシング方式を採用していること。 ・入浴がより快適に行えるようにジャグジー機能が搭載されていること。 ・ハンドシャワーが複数基設置されていること。		
介護浴槽用 電動昇降式ス トレッチャー	・外形寸法は、概ね2,060(L)×660(W)×382～705(H)mm以内であること。 ・搬送し易いように質量は約 85kg 以下であること。 ・キャスターを一踏みで同時に4輪ロックする機能を有していること。 ・移乗しやすいよう、担架面高さを調節できること。 ・担架脱落防止のため、浴槽と連結していない時は担架がスライドできない安全装置が装備されていること。 ・介助者が安全に快適に介助を行えるよう、近づきやすい構造であること。 ・充電が簡単に行えること。	2 台	
介護浴槽用 担架	・外形寸法は、概ね 1,950(L)×695(W)×555(H)mm 以内であること。 ・質量が約 52 k g 以下であること。 ・ご利用者の転落を防止するため大型下肢用サイドフェンスに加え、上肢用フェンスが標準装備されていること。 ・ご利用者の体格や移乗・入浴・洗身等のシーンにあわせて、位置調整ができる機能があること。 ・マット及び枕は、クッション性に富んだ素材であること。 ・入浴時に浴槽のチルト機構に対応できること。 ・担架カバーは、日常的に清掃しやすい仕様であること。 ・柔らかいパッドのついた安全ベルトが標準で 2 本以上装備されていること。 ・浴槽の上昇位置までは、浴槽の上昇に伴い自動リクライニングする機能を有すること。 ・担架の頭部・脚部及びサイドフェンスが、搬送時などに持ち易いように、手を入れて握れる形状になっていること。 ・手すりが付いていること。	2 台	

シャワー入浴装置	・シャワーの当たりが柔らかいよう、微粒子ノズルを採用していること。 ・ハンドシャワーは、複数基装備していること。 ・一目で入浴時間が確認できるよう、入浴時間計を装備していること。 ・簡単に操作できる、デジタル表示パネルを装備していること。 ・入浴中の介助がしやすい構造であること。 ・入浴中に内部を観察しやすい構造であること。 ・入浴装置の清掃がしやすい形状であること。 ・火傷事故を防ぐため、安全温度範囲以外は、シャワー吐出のない安全制御装置を有していること。 ・安心して介助できるよう、入浴装置内のシャワー温度が設定温度より高い温度の時や低い時はランプ等で知らせる機能を搭載していること。 ・入浴中に装置内で洗身介助できるよう、シャワーノズルから、ミストと混合したボディシャンプー液を吐出できること。 ・衛生を保つため、殺菌洗浄できる装置を付属していること。	1 台	
シャワー入浴装置用電動昇降式ストレッチャー	・利用者が移乗しやすいよう、担架面は沈み込まない形状をしていること。 ・フルフラットの状態で入浴できる装置であること。 ・移動や側臥位での洗身、入浴装置への進入が安全に行なえるよう、大型サイドフェンスを標準装備していること。 ・キャスターを一踏で同時に 4 輪ロックできる、トータルロック機能を有すること。 ・肌触りのやさしい素材のベルトパッドを標準装備していること。 ・担架マットの固定方法は、簡単に取外しができること。 ・担架面高さは、車椅子や搬送用ストレッチャーからの移乗がしやすいよう高さを調節できること。 ・充電が簡単に行えること。 ・バッテリー残量が一目で分かること。	2 台	

その他	保証期間	1 年以上	
	既存品の撤去、処分		
	・介護浴槽（OG 技研 HK-245S）	2 台	
	・電動昇降型ストレッチャー（OG 技研 RA-245）	4 台	
	・担架（OG 技研 RA-345）	4 台	
	搬入据付費（電源切替工事費を含む。）、運送費、試運転調整費、研修費	1 式	
	機器を設置するメーカーは日々の安全な運用を維持していくため、新潟県下越圏内に営業所があり専任の修理サービスマンが常勤で 1 名以上勤務していること。		